

Ficha técnica

Cable exterior rígido C-5E U/UTP, PE, Fca, caja 305 m, Blanco



Cable exterior rígido C-5E U/UTP, PE, Fca, caja 305 m, Blanco

Referencia: 50NU5EXTB

EAN: 8435481017063



Cable exterior rígido C-5E U/UTP, PE, Fca, caja 305 m, Blanco

Especificaciones

Formado por 4 pares trenzados en los siguientes colores: Azul: Blanco/Azul Naranja: Blanco/Naranja Verde: Blanco/ Verde Marrón: Blanco/Marrón



-40 a
60° C

Cat.

C-5E

Cubierta

PE



No
(UTP)

Datos técnicos

Pantalla	No apantallado al conjunto / No pantalla al par
Conductor	AWG24 Ø 0,51 mm
Material aislamiento	HDPE
NVP	Igual a 72%
Ø externo aislamiento conductor	Ø 1,02 mm
Grosor cubierta	0,55 mm
Ø externo	5,1 mm
Color cubierta	Blanco
Código colores pares	TIA/EIA T568A-T568B
Máxima frecuencia	100 Mhz
Normativa CPR	Fca
Estándares	ANSI/TIA/EIA 568.2 Rev. E (Cat.5e), ISO/IEC 11801-1 (Class D), IEC 61156-5, EN 50575 (CPR Fca), YD/T 1019, UL444, UL1666

Uso	Exterior
CE	SI
RoHS	SI
Tipo de cable	Exterior rígido
Cobre	1
Longitud	305 m



GTLAN Expertos en Telecomunicaciones

+34 961 366 571

comercial@gtlan.com · gtlan.com

Ficha técnica

Cable exterior rígido C-5E U/UTP, PE, Fca,
caja 305 m, Blanco

Datos logísticos

Embalaje

Caja 305 m

Dimensiones y peso del producto

Peso sin embalaje (kg)

7,4 kg