

Ficha técnica

Cable interior rígido C-7A S/FTP, LSZH, Dca, bobina 305mt

Cable interior rígido C-7A S/FTP, LSZH, Dca, bobina 305mt

Referencia: 50NSF7A

EAN: 8435481013966



Cable interior rígido C-7A S/FTP, LSZH, Dca, bobina 305mt

Especificaciones

Formado por 4 pares trenzados (envueltos en pantalla de aluminio por par + malla al conjunto) en los siguientes colores: Azul: Blanco/Azul. Naranja: Blanco/Naranja Verde: Blanco/ Verde Marrón: Blanco/Marrón



Cat.



-20 a 75
°C

C-7A

FR-
LSZH

Sí (S/FTP)

Datos técnicos

Pantalla	Pantalla de malla de cobre al conjunto / Pantalla de aluminio al par
Conductor	AWG23 Ø 0,57 mm
Material aislamiento	PE
NVP	Igual a 72%
Ø externo aislamiento conductor	Ø 1,38 mm
Grosor cubierta	0,55 mm
Ø externo	7,8mm
Color cubierta	Gris
Código colores pares	TIA/EIA T568A-T568B
Máxima frecuencia	1200MHz
Normativa CPR	Dca (s2,d2,a1)
Estándares	ANSI/TIA/EIA 568.2 Rev. E (Cat.7A), IEC 61156-7 (Cat 7A), ISO/IEC 11801-1 (Class Fa), IEC 60332-1-2, IEC 60754-2, IEC 61034-2, EN 13501-6, EN 50399, EN 50575 (CPR Dca)

Uso	Interior
CE	SI
RoHS	SI
Tipo de cable	Interior rígido
Longitud	305 m

Ficha técnica

Cable interior rígido C-7A S/FTP, LSZH, Dca,
bobina 305mt

Datos logísticos

Embalaje

Bobina de 305 m

Dimensiones y peso del producto

Peso sin embalaje (kg)

16,8 kg