

Ficha técnica

OTDR F.O. manual, SM 1310/1490/1550 nm



-10°C a
50°C



Sí

Datos técnicos

Humedad de trabajo	0 a 95% sin condensación
Pantalla	5.6" TFT -LCD Táctil
Tipo conector	FC-SC
Rango de pelado	35/32/33 dB
Tipo de fibra	SM

OTDR F.O. manual, SM 1310/1490/1550 nm

Referencia: 22GTOTDRFTTH

EAN: 8435481023798

Reflectómetro óptico F.O. manual, SM 1310/1490/1550 nm. Formato rápido, portátil y ligero, con maletín de transporte.

CE	SI
RoHs	SI
Autonomía	Hasta 8h en funcionamiento. Hasta 20h en reposo.
Fuente de alimentación	Batería de litio con autonomía de hasta 8 horas en funcionamiento continuo.
Margen Tª almacenamiento	-40°C a 70°C
Longitud de onda	1310/1490/1550 nm
Opciones ancho de pulso	5, 10, 40, 80, 160, 320, 640, 1280, 2560, 5120, 10240, 20480 ns
Tiempo de prueba	Se puede seleccionar 5s, 10s, 15s, 30s, 1min, 2min y 3min
Muestra	32K
Precisión medida distancia	$\pm(1m + 5 \times 10^{-4} \times \text{distancia} + \text{intervalo de muestra})$
Alcance	0.3 a 180 km
Zona ciega	<1.8 m
Atenuación zona ciega	<10 m
Precisión medida atenuación	$\pm 0.05 \text{ dB/dB}$
Umbral de pérdida	0.05 dB



GTLAN Expertos en Telecomunicaciones

+34 961 366 571
comercial@gtlan.com · gtlan.com

Ficha técnica

OTDR F.O. manual, SM 1310/1490/1550 nm

Datos logísticos

Embalaje
Unitario

Dimensiones y peso del producto

Medidas sin embalaje (mm)	Peso sin embalaje (kg)
220x110x70 mm	1,5 kg