

Ficha técnica

Cable F.O. interior/exterior redondo y preconectorizado, LSZH, Fca, caja 1000 m



-20 a 60° C LSZH-FR-UV

Cable F.O. interior/exterior redondo y preconectorizado, LSZH, Fca, caja 1000 m

Referencia: 35GTFOG657A2R

EAN: 8435481017452

Datos técnicos

Nº de FO	1 tubo x 1 fibra
Refuerzo interno	Aramida
Color cubierta	Blanco
Normativa CPR	Fca
Tipo de fibra	Monomodo G.652.A2 9/125
Resistencia al aplastamiento	500 N / 100 mm
Radio curvatura mínimo(estático)	10 x Ø
Radio curvatura mínimo (dinámico)	30 x Ø

Uso	Interior/exterior
RoHS	SI
Ø campo de modo	8.8-9.5±0.4 µm
Ø del cladding	125±0.7 µm
Error de concentricidad del cladding	<0.5 µm
Ø del revestimiento	245±5 µm
No circularidad del revestimiento	<6%
Error de concentricidad del revestimiento	<0.5 µm
Tª de instalación	-10 a 60°C
Margen Tª almacenamiento	-20 a 60° C
Tensión en funcionamiento	100 N
Atenuación	1310 nm <0.35 dB/km 1550 nm <0.21 dB/km

Ficha técnica

Cable F.O. interior/exterior redondo y preconectorizado, LSZH, Fca, caja 1000 m

Datos logísticos

Embalaje

Caja con carrete
1000 m