

Punto de acceso inalámbrico de techo

Referencia: RPAPTPOE

EAN: 8435481014369



Punto de acceso inalámbrico para interiores con tecnología Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), doble banda simultánea de 2,4 y 5 GHz y arquitectura 2x2 MU-MIMO. Velocidades de hasta 574 Mbps en 2,4 GHz y 2400 Mbps en 5 GHz. Permite instalación en techo o pared, alimentación mediante PoE 802.3af y gestión cloud.

Especificaciones técnicas

Tipo	Punto de acceso inalámbrico de interior para techo o pared
Estándares inalámbricos	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)
Bandas de frecuencia	2,4 GHz y 5 GHz simultáneas
Velocidad máxima 2,4 GHz	574 Mbps (teórica)
Velocidad máxima 5 GHz	2400 Mbps (teórica)
Configuración de radio	2x2:2; MU-MIMO, OFDMA y beamforming
Antenas	Omnidireccionales integradas
Puerto de red	1 x RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mbps
Alimentación	PoE IEEE 802.3af o entrada 12 V DC
Modos de funcionamiento	Punto de acceso y Mesh
Gestión	Independiente, Controladora y cloud.
Seguridad inalámbrica	WPA2-AES y WPA3
Consumo máximo	10,7 W
Temperatura de funcionamiento	0° C - 40° C
Conformidad	CE



GTLAN Expertos en Telecomunicaciones
 Calle 2 A Nave 8 Polígono Empresarial Táctica –
 CP 46980 Paterna (Valencia)
 +34 961 366 571
 comercial@gtlan.com · gtlan.com

Punto de acceso inalámbrico de techo

Dimensiones y peso del producto

Dimensiones	160 x 160 x 30 mm
-------------	-------------------

Peso neto	0,380 kg
-----------	----------

Montaje	Techo o pared
---------	---------------

Datos logísticos

Embalaje	Unitario
----------	----------



GTLAN Expertos en Telecomunicaciones
Calle 2 A Nave 8 Polígono Empresarial Táctica –
CP 46980 Paterna (Valencia)
+34 961 366 571
comercial@gtlan.com · gtlan.com