Ficha técnica

Switch 24 puertos Gigabit PoE 320 W + 2 SFP, formato 19"

Referencia: RPSW24GP

EAN: 8435481025648

Switch Gigabit Ethernet de 24 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps con alimentación PoE IEEE 802.3af/at y 2 ranuras SFP de 1,25 Gbps. Diseñado para conectar y alimentar dispositivos de red mediante cable Ethernet, incorpora modos Normal y VLAN con aislamiento de puertos, aprendizaje automático de direcciones MAC y fuente de alimentación integrada de 360 W.



Especificaciones técnicas

Tipo	Switch Ethernet Gigabit PoE
Formato	19"
Puertos RJ45	24 x 10/100/1000 Mbps PoE
Puertos SFP	2 x 1,25 Gbps
PoE	IEEE 802.3af/at
Potencia PoE	320 W
Fuente de alimentación	Integrada, 360 W; entrada CA 100-240 V
Capacidad de conmutación	53 Gbps
Tabla de direcciones MAC	8K
Modos	Normal / VLAN (aislamiento de puertos)
Funciones	Auto MDI/MDIX; aprendizaje y envejecimiento MAC; store & forward
Control de flujo	IEEE 802.3x full-duplex; Backpressure half-duplex
Indicadores LED	Alimentación, enlace y actividad de puertos
Estándares	IEEE 802.3, 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3af/at, 802.3x
Temperatura de funcionamiento	0ºC a 40ºC

GTLAN Expertos en Telecomunicaciones
Calle 2 A Nave 8 Polígono Empresarial Táctica –
CP 46980 Paterna (Valencia)
+34 961 366 571
comercial@gtlan.com · gtlan.com

Ficha técnica

Switch 24 puertos Gigabit PoE 320 W + 2 SFP, formato 19"

Temperatura de almacenamiento	-40ºC a 70ºC
Humedad de funcionamiento	10 a 90 % HR, sin condensación
Humedad de almacenamiento	5 a 90 % HR, sin condensación

Dimensiones y peso del producto

Dimensiones (ancho x fondo x alto)	440 x 180 x 45 mm

Datos logísticos

Embalaje	Unitario

GTLAN Expertos en Telecomunicaciones
Calle 2 A Nave 8 Polígono Empresarial Táctica –
CP 46980 Paterna (Valencia)
+34 961 366 571
comercial@gtlan.com · gtlan.com