Ficha técnica

Fusionadora F.O. automática - por alineamiento de núcleo - 6 motores



Fusionadora F.O. automática - por alineamiento de núcleo - 6 motores

Referencia: 20AOFS

EAN: 8435481001574

La fusionadora automática de Gtlan le **permite realizar un gran número de fusiones en un corto espacio de tiempo.** Gracias a su alineamiento por núcleo, las pérdidas en sus instalaciones de F.O. dejarán de ser un problema**.**

Principales características:

- **P**antalla LCD de alta resolución de 5 pulgadas con la posibilidad de girar la pantalla en función de la posición.
- Interfaz dual, pantalla táctil + botonera.
- Tiempo promedio de empalme: 8 segundos.
- Tiempo promedio de calentamiento del tubo: 20 segundos.
- Batería de litio: recargable, con hasta 220 empalmes y calentamiento continuos tras una carga completa.
- Visualización de los ejes X e Y por separado con un aumento de 520x, o 400x .
- Nueva tecnología de alineación del núcleo de la fibra patentada que mejora la fuerza y resistencia de la fusión.
- Diferentes modos de fusión: automática, manual y full-auto.
- Puerto USB.

Accesorios incluidos:

- Cortadora de precision de F.O.
- Adaptador de corriente (cargador).
- Peladora de F.O.
- Batería.
- Electrodos de recambio.
- Bandeja de enfriado para después del uso del horno.
- Guía de referencia rápida.
- Herramienta para pelado de cables.
- Maleta para transporte.

Datos técnicos

Pantalla	**LCD de 5 pulgadas de alta resolución a color, la imagen se puede girar según la posición.**
Zoom de imagen	**Eje X o Y Vistas por separado con 520 aumentos o 400 aumentos en simultáneo**
Idioma	**Inglés, Chino, Español, Francés, Portugués, Ruso**
Tipo de fibra	**SM, MM, NZ-DS, EDF, Pigtail, Cable**
Pérdida de retorno	**60 dB**
Vida media de los electrodos	**3500 descargas**

CE	**SI**
RoHs	**SI**
Batería	**11.1 V, 6 Ah**
Alimentación	**Adaptador incluido, entrada a 220V, 50-60 Hz y salida a 15V / 5A**
Tiempo de fusión	**8 segundos**
Alineamiento	**Por nucleo**
Nº motores	**6**
Tiempo del horno	**20 segundos**
Programas de fusión	**100 grupos**
Termoretráctiles	**40 mm, 45 mm y 60 mm**
Condiciones de uso	**Tº entre -10º C y 50º C, humedad 0-95%, altitud entre 0 y 5000 m**
Pérdida de fusión	**0.02 dB (SM), 0.01 dB (MM), 0.04 dB (NZ-DS), 0.04 dB (EDF)**
Test de tensión	**2.0N (200 gf) Estándar**
Tensión instalación	**2.0N (200 gf) Estándar**
Memoria	**Almacena hasta 10000 resultados de fusiones realizadas, 100 imágenes**

GTLAN Expertos en Telecomunicaciones

+34 961 366 571
comercial@gtlan.com · gtlan.com

Ficha técnica

Fusionadora F.O. automática

Datos logísticos

Embalaje
Unitario

Dimensiones y peso del producto

Medidas sin embalaje (mm)	Peso sin embalaje (kg)
130x138x135 mm	1.29 kg (sin batería)